

# FICHE TECHNIQUE : Fourreau verrouillable ø 76

RÉF. 121123



16/20

## PERFORMANCE

Extraction	B
Production	B
Distribution	B
Utilisation	A
Élimination	B



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fabrication française

Conforme arrêté du 15/01/2007

*(les trous ou fentes au sol sont inférieurs à 2 cm)*

Fourreau d'amovibilité pour potelet ø 76 mm

Acier 100 % galvanisé

Verrouillage et déverrouillage par clé triangle de 11  
(1 clé fournie) et pêne à vis

Protection serrure par cache basculant laqué noir

## DIMENSIONS ET POIDS

Longueur obturateur : 158 mm

Dim : ø 89 x 273 mm

Poids: 4 kg

## MODE DE POSE

Auto-drainant : se pose à fond de fouilles

Scellement dans massif béton 250 x 250 x 350 mm

## COLORIS

Cache serrure laqué noir

Galvanisé

## OPTIONS

Fourreaux ø 60, 90, 70 x 70 mm

Potelet ø 76 mm

## FABRICATION



## DELAIS

Environ 3 à 4 semaines - A confirmer lors de la commande

L'ensemble des informations présentes sur ce document sont susceptibles d'être modifiées à tout moment et sans préavis. Elles sont fournies à titre purement informatif et n'ont aucun caractère contractuel.