

# FICHE TECHNIQUE : Abri demi-lune 5000

RÉF. 116023-01GM



16/20

## PERFORMANCE

Extraction	B
Production	B
Distribution	B
Utilisation	A
Élimination	B

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poteaux et traverse tube acier  
Gouttière profilé aluminium  
Voûte polycarbonate alvéolaire traité anti-UV ép. 4 mm  
Bardage latéraux polycarbonate fumé ép. 4 mm  
Support cycle 12 places tube acier fixé aux armatures  
Finition peint sur galva selon 10 coloris standards

## DIMENSIONS ET POIDS

Poids : 280 kg  
Dim : 5600 x 2465 x 2040 mm

## MODE DE POSE

Fixation sur platines avec chevilles à expansion fournies

## COLORIS

RAL 3020 – 9010 – 9005 – 3004 – 6005 – 5010 – 8017  
7044 – Gris Procity – Aspect Corten

## OPTIONS

Abri demi lune 2500

## FABRICATION



## DELAIS

Environ 5 à 6 semaines - A confirmer lors de la commande



L'ensemble des informations présentes sur ce document sont susceptibles d'être modifiées à tout moment et sans préavis. Elles sont fournies à titre purement informatif et n'ont aucun caractère contractuel.