

# FICHE TECHNIQUE : Tourniquet Montespan PMR

RÉF. 123066



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Fabrication française

Tourniquet conforme norme PMR  
Système de déblocage prévu  
Toit anti-franchissement inclus  
Fermeture par tige de blocage et cadenas  
avec embouts de protection  
Montants en acier galva 80x80mm

### DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions:  $\varnothing$  3400 x 2200 ht mm  
Fût central acier laqué  $\varnothing$  102 mm x 10 mm - Bras en  
tube acier inox brossé usine  $\varnothing$  42,4mm x 2mm  
Largeur passage 1400 mm

### MODE DE POSE

2H de montage à 4  
Fixation sur platine 300 x 300 mm à spitter

### COLORIS

6005 ,6007 , 6009, 7016, 7021, 8017, 9003, 9005,  
9006, 9007

RAL 1011, 1021, 3004, 3005, 3020, 5007, 5011,

### OPTIONS

Barrière sélective peinte

### DELAIS

Environ 5 à 6 semaines - A confirmer lors de la  
commande



Noir 9005	Bianc 9010	Beige brun 1011	Jaune Cadum 1021	Rouge 3020
Rouge pourpre 3004	Rouge vin 3005	Bleu Brillant 5007	Bleu acier 5011	Gris noir 7021
Vert mousse 6005	Vert bouteille 6007	Vert sapin 6009	Aluminium blanc 9006	Aluminium gris 9007

L'ensemble des informations présentes sur ce document sont susceptibles d'être modifiées à tout moment et sans préavis.  
Elles sont fournies à titre purement informatif et n'ont aucun caractère contractuel.