

FICHE TECHNIQUE : Abri voute sécurisé XL

RÉF. 116018SECXL



16/20

PERFORMANCE

Extraction	B
Production	B
Distribution	B
Utilisation	A
Élimination	B

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poteaux acier 80 x 80 mm
Toiture composée de 2 traverses en tube alu et 2 gouttières en aluminium
Voûte en polycarbonate alvéolaire translucide traité anti-UV de 10 mm d'épaisseur
Bardages de fonds et latéraux en grillage rectangulaire de fil \varnothing 5mm soudé sur un cadre en cornière acier
simple porte grillagée en partie haute et en tôle d'acier ep1.5 mm
Déverrouillage par digicode mécanique

DIMENSIONS ET POIDS

Poids : 1000 kg
Dim : 6225 x 2646 x 2834 mm

MODE DE POSE

Fixation sur platines

COLORIS

10 Ral standard

OPTIONS

Grillage galva
ABRI VOUTE SÉCURISÉ

FABRICATION



DELAIS

Environ 5 à 6 semaines - A confirmer lors de la commande

L'ensemble des informations présentes sur ce document sont susceptibles d'être modifiées à tout moment et sans préavis. Elles sont fournies à titre purement informatif et n'ont aucun caractère contractuel.